



CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 40 CF



CF-Blindflansch für Abgang



CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 40 CF

- Mit Kupferdichtung und Schrauben

Technische Daten	CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 40 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Temperaturbereich	-196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	< 1E-12 hPa – Umg · 10bungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	-196 °C -320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 40 CF
CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 40 CF	820KBC040



Sie suchen eine optimale
Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

