



**Überwurfflansch, Stahl
vernickelt
1.0038/S235JR,
DN 250 ISO-K**

PFEIFFER 

Überwurfflansch

PFEIFFER 




Abbildung ähnlich

Überwurfflansch, Stahl vernickelt 1.0038/S235JR, DN 250 ISO-K

- Inkl. Sprengring Edelstahl

Maßbild



Technische Daten	Überwurfflansch, Stahl vernickelt 1.0038/S235JR, DN 250 ISO-K
Anzahl Schrauben	12 Stück
Temperaturbereich	0 – 200 °C
Befestigung	Schraubensatz
Anschlussflansch	DN 250 ISO-K
Material	Stahl vernickelt 1.0038/S235JR
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	0 °C 32 °F 273,15 K

Bestellnummer	Überwurfflansch, Stahl vernickelt 1.0038/S235JR, DN 250 ISO-K
Überwurfflansch, Stahl vernickelt 1.0038/S235JR, DN 250 ISO-K	350FLU250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 