


Kupferdichtung, versilbert, DN 16 CF



Kupferdichtung




Kupferdichtung, versilbert, DN 16 CF

- Einmalig verwendbar

Abbildung ähnlich

Maßbild



Technische Daten	Kupferdichtung, versilbert, DN 16 CF
Materialien mit Medienkontakt	OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), versilbert
Packung	5 Stück
Temperaturbereich	196 - 450 °C
Anschlussflansch	DN 16 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-13}$ hPa - Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	450 °C 842 °F 723,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Kupferdichtung, versilbert, DN 16 CF
Kupferdichtung, versilbert, DN 16 CF	490DFL016-S-S5

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 